



GLOSSY

GLOSSY

SƠN SIÊU BÓNG CAO CẤP

KOT GLOSSY - SƠN SIÊU BÓNG CAO CẤP - KOT GLOSSY - SƠN SIÊU BÓNG CAO CẤP - KOT GLOSSY - SƠN SIÊU BÓNG CAO CẤP - KOT GLOSSY - SƠN SIÊU BÓNG CAO CẤP

SƠN SIÊU BÓNG CAO CẤP



Color :

GỐC NƯỚC

FOR INTERIOR & EXTERIOR



Màng Sơn Bóng Cao Cấp

Che Lấp Các Khe Nứt Nhỏ

Chống Thấm, Rong Rêu Và Nấm Mốc

Thẻ Tích Bao Bì

18 Liters

Sơn nước Siêu Bóng Cao Cấp KOT GLOSSY

Là loại sơn hoàn thiện bóng chống thấm có chất lượng cao, giúp bảo vệ bề mặt tường bên ngoài một cách hữu hiệu với giá cả hợp lý. Với loại sơn này, các màu sắc lâu phai hơn, được đặt chế để ngăn chặn sự phát triển của rêu mốc và khả năng chống kiềm tốt hơn. Sơn nước **KOT GLOSSY** có khả năng bảo vệ mặt tường bên ngoài chống lại tác động của thời tiết trong điều kiện bình thường.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO: Nước, chất bền màu không chứa chì, 100% Pure Acrylic

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG: Độ phủ lý thuyết 6-7m²/lít (2 lớp)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Bảo đảm bề mặt được sơn phải sạch, khô và không bụi, dầu mỡ hay sáp. Dùng giấy nhám để chà láng sau đó quét sạch bụi. Nếu cần chống kiềm hóa và chống thấm, sơn lót một lớp Kot Ultra Primer để đạt hiệu quả tốt nhất.

- Pha sơn : pha sơn với tỉ lệ tối đa 10% nước.
- Số lớp sơn : 2 lớp hoàn thiện.
- Khô bề mặt : tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm.
- Sơn lớp thứ hai : 1 đến 2 giờ.
- Thi công sơn : dùng cọ, rulô hay máy phun sơn.
- Bảo quản : tồn trữ sơn ở nơi mát mẻ.

THÔNG TIN VỀ MÔI TRƯỜNG, SỨC KHỎE: Để xa đồ ăn, thức uống và xa tầm tay với trẻ em. Thi công sơn ở nơi thông thoáng. Không được đổ sơn thải vào cống rãnh hay nguồn nước.

KOT GLOSSY Emulsion Paint is a high quality satin finish, providing an effective protection to exterior wall surfaces at reasonable price. This product, with longer lasting color is specially formulated to prevent fungus/algae growth and provide better alkaline resistance. **KOT GLOSSY** Emulsion Paint can protect exterior walls against weather challenge under normal circumstances.

MAIN CHEMICAL COMPOSITION: Water, non lead pigments, Pure Acrylic.

KEY QUALITY CRITERIA: Theoretical coverage 6-7m²/litre (2 coats).

HOW TO USE: Be sure that the wall is clean, dry and free from dirt, grease or wax. Use abrasive papers to rub it down then dusting off. If preventing alkaline and water attack is required, seal with one coat of Kot Ultra Primer to achieve best result.

- Thinning: add up to 10% max, clean water.
- Number of coats: 2 coats.
- Touch dry: dependent on temperature and humidity.
- Recoat: 1-2 hours.
- Application: brush, roller or conventional spray.
- Storage: store in a cool, shaded place.

HEALTH AND ENVIRONMENTAL INFORMATION

Keep away from food, drinks and out of the reach of children. Work in well-ventilated areas. Do not empty paint into drains or water courses.

CÔNG TY TNHH KOTPAINT VIỆT NAM

ĐC: 621/2 Tỉnh lộ 10, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP. HCM

Điện thoại: 0983.797945 * Email: kotpaintvn@gmail.com

SX tại: Ấp 2, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

NSX:

HBQ: 5 năm

SXTTC : QCVN 16:2019/BXD