

ULTRA PRIMER

SƠN LÓT CHỐNG KIỀM CAO CẤP

ĐẶC TÍNH : KOT Ultra Primer là loại sơn lót chống kiềm đặc biệt, chuyên dùng để sơn lót cho bề mặt tường mới có khả năng bị kiềm hóa gây ra những hư hỏng cho hệ thống sơn phủ.

KOT Ultra Primer được cấu tạo từ nhựa Acrylic kháng kiềm đặc biệt, giúp màng sơn lót thấm sâu vào bề mặt làm tạo độ bám dính tuyệt vời của hệ thống sơn với bề mặt tường, đồng thời chống thấm, chống kiềm hiệu quả.

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG :

- * Thành phần cấu tạo: Nhựa Acrylic, bột khoáng, bột màu, nước, phụ gia.
- * Độ phủ lý thuyết : 10 - 12 m²/lít/lớp
- * Thời gian khô : - Khô bề mặt : sau 30 phút
- Khô cứng : sau 24 giờ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :

- * Chuẩn bị bề mặt : bề mặt phải sạch sẽ, khô ráo, không dính bụi bẩn, dầu mỡ và các tạp chất khác
- * Phương pháp thi công : Tùy theo điều kiện thực tế có thể pha từ 0 - 10% nước sạch. Dùng cọ quét, roller, súng phun để thi công.
- * Hệ thống sơn
 - Lăn 1 lớp sơn lót KOT Ultra Primer
 - Lăn 2 lớp sơn phủ

Chú ý :

1. Tránh xa tầm với trẻ em.
2. Khuấy đều và kỹ trước khi sử dụng. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.
3. Trước khi sơn, bề mặt tường mới phải để khô từ 21 - 28 ngày.
(độ ẩm bề mặt dưới 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter)

CÔNG TY TNHH KOTPAINT VIỆT NAM

ĐC: 621/2 Tỉnh lộ 10, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP. HCM


Điện thoại: 0983.797945 * Email: kotpaintvn@gmail.com

SX tại: Ấp 2, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

KOT[®]
Paint

ULTRA PRIMER

SƠN LÓT CHỐNG KIỀM CAO CẤP
For Interior and Exterior



Chống kiềm hóa



Chống thấm cao

Color : **White**



ULTRA PRIMER

PREMIUM ALKALI PRIMER

DESCRIPTIONS : KOT Ultra Primer is a special alkali primer which is used to apply for new surface that is easy alkalifiable, making the topcoat defects. KOT Ultra Primer is making from special Acrylic alkali resistance emulsion, penetrate into the substrate and increase adhesion of paint system better, provide excellent waterproofing and alkali resistance.

QUALITY CRITERIA:

- * Ingredients : Acrylic emulsion, extender, water and additive.
- * Average coverages : 10 - 12 m²/liter/coat
- * Drying time : - Surface dry : after 30mins
- Hard dry : after 24hrs

HOW TO USE:

- * Surface preparing : All surface need to be treated clean, free from loose dirt, dust, previous coating and etc.
- * Application : Depend on the real condition, is able dilute with clean water from 0 - 10%. Apply by brush, roller, spray gun,....
- * Paint system :
 - Apply 1 coat of **KOT Ultra Primer**
 - Apply 2 coats

Remark :

1. Keep away from the children.
2. Stir well before using. Store in a dry cool place
3. Before apply paint, the new concrets should be keep dry from 21 - 28 days
(surface humidity below 16% by Protimeter machine)

SXTTC : QCVN 16:2019/BXD

Ngày SX :
Hạn bảo quản 3 năm

