



KOTLITE

SƠN NƯỚC CAO CẤP NGOẠI THẤT



>> THOẢI MÁI LAU CHÙI

>> CHO BỀ MẶT LÁNG MỊN

>> MÀU SẮC SÁNG ĐẸP



THỂ TÍCH BAO BÌ: 18 Lít

KOTLITE

SƠN NƯỚC CAO CẤP NGOẠI THẤT

KotLite Exterior là loại sơn nước chất lượng cao, được đặc chế từ nhựa Acrylic 100%, với những tính năng: độ che phủ cao, màu sắc bền đẹp, chống chịu được những tác động trong điều kiện thời tiết bình thường, chống rêu mốc.

KotLite Exterior thích hợp cho thi công trên bề mặt ngoại thất như: bê tông, hồ vữa, thạch cao...

THÀNH PHẦN CẤU TẠO : Nhựa Acrylic 100%, nước, bột độn, phụ gia

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG: Độ phủ lý thuyết 10 - 12m²/lít/lớp.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG : Bảo đảm bề mặt được sơn phải sạch, khô và không bụi, dầu mỡ hay sáp. Dùng giấy nhám để chà láng sau đó quét sạch bụi. Nếu cần chống kiềm hóa và chống thấm, sơn lót một lớp **KOT Sealer** để đạt hiệu quả tốt nhất.

- Pha sơn : Pha sơn với tỉ lệ tối đa 10% nước sạch.
- Số lớp sơn : 2 lớp hoàn thiện.
- Khô bề mặt : Tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm.
- Sơn lớp thứ hai : 1 đến 2 giờ.
- Thi công sơn : Dùng cọ, ru lô hay máy phun sơn.
- Bảo quản : Tồn trữ nơi thoáng mát, có mái che. Tránh xa tầm với của trẻ em.

THÔNG TIN VỀ MÔI TRƯỜNG, SỨC KHỎE :

Thi công sơn ở nơi thông thoáng. Không được đổ sơn thải vào cống rãnh hay nguồn nước.

Xem thêm thông tin chi tiết trong bản thông tin an toàn của sản phẩm

SXTTC: QCVN 16:2019/BXD

HSD : 3 năm

CÔNG TY TNHH KOTPAINT VIỆT NAM

ĐC: 621/2 Tỉnh lộ 10, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP. HCM

Điện thoại: 0983.797945 * Email: kotpaintvn@gmail.com

SX tại: Ấp 2, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

KotLite Exterior is a high quality waterborn, produced from Acrylic emulsion 100% with functions such as: high coverage longer lasting color, protect exterior walls against weather challenge under normal circumstances, prevent fungus / algae growth

KotLite Exterior is suitable applying for exterior wall such as: Concrete, masonry, gypsum.

INGREDIENT: Styren Acrylic emulsion, water, additives, extender gia

KEY QUALITY CRITERIA: Theoretical coverage 10-12m²/litre/1 coat.

HOW TO USE : Be sure that the wall is clean, dry and free from dirt, grease or wax. Use abrasive papers to rub it down then dusting off. If preventing alkaline and water attack is required, seal with one coat of **KOT Sealer** to achieve best result.

-Thinning : Add up to 10% max, clean water.

-Number of coats : 2 coats.

-Touch dry : Dependent on temperature and humidity.

-Recoat : 1-2 hours.

-Application : Brush, roller or conventional spray.

-Storage : Store in a cool, shaded place. Keep out of the reach of children.

HEALTH AND ENVIRONMENTAL INFORMATION

Work in well-ventilated areas. Do not empty paint into drains or water courses.

Please see the detail in Product safety data sheet

Shelflife : 3 years

Ngày sản xuất:

