

SEALER

THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Sơn lót SEALER là một loại sơn nước đặc biệt có công thức như sau: bột đá CaCO₃, Titan TiO₂ keo Acrylic, nước và phụ gia.

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU: QCVN 16:2019/BXD

- * Thời gian khô (trên 25°C):
 - Khô bề mặt: sau 30 phút
 - Khô cứng: sau 24 giờ
- * Độ phủ sơn 1 lớp (hoàn thiện): trên 10m²/lít.
- * Kháng nước và kháng kiềm: tốt.

CÁC ƯU ĐIỂM CỦA SƠN LÓT:

- * Ngăn chặn được nấm mốc và rong rêu bám trên tường.
- * Tăng cường độ bám dính cho lớp sơn phủ hoàn thiện.
- * Tạo nên một lớp màng Acrylic chống kiềm hoá, bọt khí và hoá phẩn.
- * Ổn định màu sắc cho sơn nhờ tính kháng kiềm cao.
- * Tiết kiệm, làm ít hao lớp sơn phủ ngoài.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- * Sơn lót một lớp sẽ cho kết quả tốt nhất.
- * Pha thêm 5% nước sạch vào sơn và khuấy thật đều, dùng cọ lăn phủ sơn lên tường.
- * Không phủ sơn lên mặt tường đang ẩm ướt.

CÔNG TY TNHH KOTPAINT VIỆT NAM

ĐC: 621/2 Tỉnh lộ 10, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP. HCM
Điện thoại: 0983.797945 * Email: kotpaintvn@gmail.com

SX tại: Ấp 2, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

KOT[®] Paint

SƠN LÓT CHỐNG KIỀM

SEALER

For Interior and Exterior
WALL PAINT

- ◆ Alkali Resistant
- ◆ Mildew Resistant
- ◆ Best for Color Developing



Color :

THỂ TÍCH BAO BÌ: 18 LÍT

SEALER

COMPONENTS:

Sealer is a water-based paint with a distinguished formulation as follows: CaCO₃, TiO₂, Acrylic Acrylic Polymers, water and additives.

MAIN QUALITY STANDARDS QCVN 16:2019/BXD

- * Drying time (at 25°C up)
 - Touchable: after 30 minutes.
 - Hard: after 24 hours.
- * Coverage for 1 coat (perfect): over 10m²/liter.
- * Water and Alkali - Resistant: good.

MORE ADVANTAGES WITH SEALER (or PRIMER)

- * Preventing fungi, mildew, algae from the wall.
- * Reinforcing the coating of finish paint.
- * Making a perfect acrylic shield resisted Alkali, Blister and Chalky.
- * Stabilizing the color of paint upon alkali-resistance.
- * Also, it costs the finish paint so cheaper.

APPLICATIONS:

- * One coat of this sealer will give the best result.
- * Add 5% clean water into the paint and stir up thoroughly, then apply it on the wall by a roller.
- * DO NOT apply the paint on the wetting wall.

SXTTC: QCVN 16 : 2019/BXD

Ngày SX :

Hạn bảo quản 3 năm