



# Green Smooth

Sơn nội thất cao cấp bán bóng

- Chống thấm
- Chống nấm mốc
- Bảo vệ tối đa
- Không chứa chì và thủy ngân
- Chịu thời tiết khắc nghiệt



Interior



Độ phủ cao  
Good coverage



Cam kết  
Warranty



Kinh tế  
Economic



An toàn  
Safety



Sức khỏe  
Healthy



Môi trường  
Environment

**GREEN SMOOTH** là sơn nước cao cấp nội thất sáng bóng được kết hợp đặc biệt từ nhựa Nano Acrylic nguyên chất với công nghệ tiên tiến giúp ngôi nhà bạn luôn an toàn, sạch sẽ và bền lâu. Sơn có màng sơn mịn màng rắn chắc giúp lau chùi các vết bẩn dễ dàng mà không ảnh hưởng đến màng sơn.

### ĐẶC TÍNH CỦA SƠN BLUE SMOOTH NỘI THẤT

- Bề mặt sáng bóng ánh kim.
- Tính năng chịu chùi rửa tuyệt vời.
- Mùi thơm dịu nhẹ.
- Độ phủ cao, dễ sử dụng.
- Độ bám dính cao.
- Chống rêu mốc.
- Tính năng chịu chùi rửa tuyệt vời.

### MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Dùng làm lớp phủ cho cả bề mặt khô của các cấu trúc bê tông và tường xây, thạch cao.

### MÀU SẮC

Theo bảng màu

### Chiều dày màng sơn mỗi lớp

- Độ dày màng sơn khô tiêu chuẩn : 35 µm
- Độ dày màng sơn khô để nghị : 30 - 40 µm
- Độ dày màng sơn ướt : 95.2 - 116 µm
- Định mức phủ lý thuyết : 14 - 16 m<sup>2</sup>/lít/lớp
- Định mức phủ phụ thuộc vào độ dày lớp sơn thi công, bề mặt thấm hút sơn nhiều hay ít, bề mặt rỗ hay gồ ghề, nhiệt độ, hao hụt trong quá trình thi công sơn,...

### Hệ thống thi công

| Bề mặt mới                                     | Bề mặt cũ                           |
|--|-------------------------------------|
| Bột trét <b>BLUE PUTTY</b> Cao cấp : 1 - 2 lớp |                                     |
| <b>BLUE PRIMER</b> : 1 lớp                     | <b>BLUE PRIMER</b> : 1 lớp          |
| <b>GREEN SMOOTH</b> nội thất : 2 lớp           | <b>GREEN SMOOTH</b> nội thất: 2 lớp |

### Thể tích đóng gói

5L và 18L

### Bảo quản

Tốt nhất là bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa nguồn nhiệt và thiết bị phát lửa. Thùng chứa sản phẩm phải kín, vận chuyển cẩn thận.

### Lưu trữ

Thời gian lưu kho ở nhiệt độ 25°C là : 36 tháng.

Thể tích  
18L

NSX:

HBQ: 3 năm

# Green Smooth Interior

Sơn nội thất cao cấp bán bóng

### Chuẩn bị bề mặt

Nhằm tạo độ bám dính tốt cho lớp sơn, bề mặt cần được làm sạch, khô, không bị hư hỏng, không dính dầu mỡ, tạp chất, bụi bẩn, xi xi măng. Đối với bề mặt bị bẩn và bị phân hóa, cần thiết phải được tẩy sạch bằng cơ lỏng cứng.

### Thi công

#### Phương pháp thi công

- Súng phun : súng phun cao áp hay thông thường.
- Cọ quét : Nên sử dụng.
- Con lăn : Khuyến dùng.

#### Dung môi pha loãng/làm sạch

Nước sạch.

#### Tỷ lệ pha loãng

0 - 10 % tùy theo điều kiện thi công.

#### Thời gian khô và đóng rắn

Nói chung thời gian khô liên quan và phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sự luân chuyển không khí, độ dày màng sơn, nhiệt độ, số lớp sơn.

Các số liệu đưa ra bên dưới dựa trên các điều kiện sau :

- Thông gió tốt Độ dày màng sơn tiêu chuẩn ( 35µm)
- Một lớp trên bề mặt tẩm prima xi măng chưa xử lý
- Độ ẩm tương đối ở 80%

#### Nhiệt độ bề mặt

|                        | 10°C  | 25°C  | 40°C    |
|------------------------|-------|-------|---------|
| Khô bề mặt             | 2 giờ | 1 giờ | 0,5 giờ |
| Khô cứng               | 8 giờ | 6 giờ | 4 giờ   |
| Khô để sơn lớp kế tiếp | 4 giờ | 2 giờ | 1 giờ   |

1. Trong trường hợp thi công nhiều lớp, thời gian khô sẽ bị ảnh hưởng theo số lớp thi công, và tổng chiều dày của các lớp sơn trước.

2. Bề mặt phải sạch và khô trước khi tiến hành sơn lớp kế tiếp.

Các thông số trên chỉ mang tính chất hướng dẫn. Thời gian khô thực tế có thể ngắn hơn hoặc dài hơn phụ thuộc vào nhiệt độ, thông thoáng, độ dày màng sơn, hệ thống sơn bên dưới, ...

#### Sức khỏe và an toàn

Xin tuân theo những lưu ý phòng ngừa ghi trên nhãn thùng sơn. Khi thi công sơn phải mang bảo hộ lao động. Thi công trong điều kiện thông thoáng, tránh hít bụi sơn. Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Khi bị dính vào da, phải lập tức rửa bằng xà phòng và nước. Phải ngâm mắt vào nước và đến ngay cơ sở y tế gần nhất.

#### Độ dao động màu sắc

Màu sắc có thể dao động theo từng lô sản xuất khác nhau. Những sản phẩm này có thể bị bạc màu và phân hóa khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và thời tiết ngoài trời lâu dài.

#### Ghi chú

Những thông tin trong tài liệu này được đưa ra từ những kiến thức tốt nhất của sơn Kingson, dựa trên các thử nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, trong thực tế sản phẩm có thể được sử dụng ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Do đó, chúng tôi chỉ có đảm bảo chất lượng vốn có của sản phẩm. Sản phẩm có thể được thay đổi nhỏ để phù hợp với quy định của nhà nước. Chúng tôi có quyền thay đổi những thông số đưa ra mà không cần phải thông báo trước.

### CÔNG TY TNHH KOTPAINT VIỆT NAM

Đc: 621/ 2 Tỉnh Lộ 10, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Tp. HCM

Điện thoại: 0983 79 79 45

Email: kotpaintvn@gmail.com

Sản xuất tại: Ấp 2, Xã Đức Hòa Đông, H. Đức Hòa, Long An.

