

KOT[®] Paint

EXTERIOR PUTTY
BỘT TRÉT NGOẠI THẤT CAO CẤP

KOT WALL

HIGH QUALITY SKIMCOAT

TIÊU CHUẨN NHẬT BẢN

- ✓ Tạo bề mặt nhẵn mịn
- ✓ Chống thấm tốt
- ✓ Độ bám dính cao
- ✓ Che lấp khe nứt nhỏ
- ✓ Dễ thi công

- Trọng lượng tịnh : 40 kg (± 0.4)
 - Màu sắc : Trắng
- TCVN: 7239 - 2003

KHÔNG HAI SỨC KHỎE VÀ KHÔNG CHUA VỚI
"NO LIME I"

CÔNG TY TNHH KOTPAINT VIỆT NAM

ĐC : 621/2 Tỉnh lộ 10, P. Bình trí đông B , Q. Bình tân, TP.HCM
Điện thoại : 0983.797945 * E mail : kotpaintvn@gmail.com
SX tại : Ấp 2, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

TIÊU CHUẨN NHẬT BẢN
NGOẠI THẤT

KOT WALL

KOT[®] Paint

EXTERIOR PUTTY
BỘT TRÉT NGOẠI THẤT CAO CẤP

KOT WALL

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bột trét Skimcoat **KOT WALL** là sản phẩm dùng để hoàn thiện bề mặt trước khi sơn. Có tác dụng tạo cho bề mặt tường một lớp phủ chất lượng cao, giúp cho bề mặt thật phẳng, láng mịn và độ bám dính cao.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO :

- Cement Portland.
- Calcium Carbonate.
- Polymers.

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG :

STT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	MỨC CHẤT LƯỢNG
1-	Độ bám dính với bề tổng sau 72 giờ	mpa	min 2.3
2-	Cường độ chịu nén của hỗn hợp sau 72 giờ	mpa	min 1.5
3-	Thời gian đông kết		
+ Bắt đầu		phút	180 - 220
+ Kết thúc		phút	320 - 360
4-	Độ lưu động của hỗn hợp nước/bột (1/3)	cm	4 - 6
5-	Độ nghiêng mịn (phần còn lại trên sàng 0.08 mm)	%	max 5
6-	Độ ổn định thể tích (xác định theo phương pháp Le Chatelier)	mm	0.2 - 0.4
7-	Độ ẩm	%	max 10
8 -	Độ phủ hoàn thiện (bao 40kg)	m ² /bao	30 - 35

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :

- Chuẩn bị bề mặt trước khi thi công thật sạch. Nếu bề mặt khô hoặc cũ thì nên làm ẩm trước khi thi công.
- Cách trộn hỗn hợp : Trộn hỗn hợp theo tỷ lệ 1 phần nước 3 phần bột. Để tránh vón cục nên đổ bột vào nước và khuấy đều.
- Hỗn hợp phải được sử dụng trong vòng 3 - 4 giờ, nếu không sẽ bị đông kết lại.
- Bảo quản ở nơi thoáng mát, không xếp chồng quá 10 bao.
- Hạn sử dụng : 12 tháng kể từ ngày sản xuất

NSX :

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG



CÔNG TY TNHH KOTPAINT VIỆT NAM
ĐC : 621/2 Tỉnh lộ 10, P. Bình trí đông B , Q. Bình tân, TP.HCM
Điện thoại : 0983.797945 * E mail : kotpaintvn@gmail.com
SX tại : Ấp 2, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

TIÊU CHUẨN NHẬT BẢN